



## Modell: H-428

Art.: 88885665

### 7in1 USB Type C Hub

Der H-428 bietet mit seinen vielen Schnittstellen vielfältige Anschlussmöglichkeiten für HDMI, RJ45 oder USB Geräte.

Auch Speicherkarten in den Formaten MicroSD(TF) und SD/MMC lassen sich mit dem H-428 problemlos auslesen.

Abgerundet wird das Paket durch eine USB Type C PD Ladebuchse, so dass Sie während der Nutzung des H-428 weiterhin Ihr Handy laden bzw. Ihr Notebook mit Strom versorgen können.

|                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausgang</b>           | Anschluss        | USB Type C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Transferrate     | USB 3.2 Gen1/ 5GBps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Eingang</b>           | USB C            | PD Version: PD 3.0<br>PD Spannung: 5V - 20V=<br>PD Strom: Max 3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | USB A            | 2x USB 3.2 Gen1/ 5 GBps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Video Interface  | HDMI 2.0 (+Audio)<br>Auflösung: 4096x2160@30Hz, 3840x2160@30Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Ethernet         | RJ-45 (Gigabit Ethernet)<br>Transfer Rate: 1000 Mbps (Half Duplex) / 1000 Mbps (Full Duplex)<br>IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x<br>- Unterstützt Wake on LAN Funktion, Suspend Mode, Remote WakeUp via Link- Change, Magic Packet/ Microsoft WakeUp.<br>- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.P Layer 2 priority encoding<br>- Unterstützt Jumbo Frame to 9K bytes<br>- Unterstützt Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP), TCP Large Send Offload |
|                          | Card Reader      | 1x Micro SD (TF)<br>1x SD/MMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Umweltbedingungen</b> | Temperatur       | -20°C - 40°C (im Betrieb)<br>-20°C - 55°C (Lagerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | Luftfeuchtigkeit | 20-80% (im Betrieb, nicht kondensierend)<br>20-90% (Lagerung, niht kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lieferumfang</b>      |                  | 7in1 Card Reader<br>Anleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Garantie

24 Monate

## Logistische Daten

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Netto-Gewicht        | 0,070 kg                     |
| Brutto-Gewicht       | 0,095 kg                     |
| Artikelnummer        | 88885665                     |
| GTIN                 | 4260455649315                |
| Verpackungseinheiten | 1 Stück<br>40 Stück (Karton) |