



KOMPATIBEL MIT



Desktop-Kühler SU-280 RGB

Der massive und komplett in schwarz gehaltene SU-280 RGB Desktop-Kühler ist ausgestattet mit zwei leistungsstarken 120mm RGB-Lüftern, die für eine zuverlässige Kühlung der CPU, bis zu einer TDP von 180W, sorgen.

Die 45 schwarz beschichteten Kühlfinnen sind, in Kombination mit den ebenfalls schwarz beschichteten, 6 doppelseitigen 6mm Kupfer-Heatpipes, die Garanten für eine außerordentliche Kühlleistung, die durch die beiden verbauten 120mm RGB-Lüfter mit 4pin PWM-Anschluss unterstützt werden. Mit maximal 26dBA sind beide 120mm RGB-Lüfter zudem fast unhörbar. Mit den serienmäßigen 3pin RGB-Headern für die 5V RGB-Mainboardsteuerung lassen sich die Farben und Effekte der beiden 120mm RGB-Lüfter problemlos über die Software des Mainboardherstellers verwalten und steuern.

Der SU-280 RGB ist kompatibel zu zahlreichen Intel®- und AMD®-Sockeln. Dank vorinstallierter Montageklammern für AMD® sowie Zubehör für Intel® passt er auf die aktuellen Plattformen und lässt sich schnell und sehr einfach montieren.

- ✓ 2x 120mm RGB-Lüfter mit 4pin PWM-Anschluss
- ✓ 6x6mm Kupfer-Heatpipes und 45 Kühlfinnen
- ✓ 3pin RGB-Header für 5V RGB-Mainboardsteuerung
- ✓ TDP von bis zu 180W

Spezifikationen

Sockeltypen	Intel® Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366 AMD® Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4
Lüfter-Abmessungen (H/B/T)	2x 120x120x25mm
Nennspannung	12V
Lüftergeschwindigkeit	600-1200 U/min
Luftstrom	bis zu 59,47 m ³ /h
Luftdruck	bis zu 1,70 mmH ₂ O
Geräuschpegel	max. 26dbA
Anschlussart	4pin PWM
Netto-Abmessungen (H/B/T)	160/130/100mm
Verpackungsabmessungen (H/B/T)	175/145/135mm
Nettogewicht	830g
Bruttogewicht	995g
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/20/320
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88885545
EAN-Code	4260455646499
Lieferumfang	BefestigungsKit für Intel® Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366 Wärmeleitpaste PWM Y-Kabel Montageanleitung (Deutsch, Englisch)
Merkmale	Kühlplatte mit 6x 6mm schwarzen Kupfer-Heatpipes 45 schwarz beschichtete Kühlfinnen Intel® BefestigungsKit wird mit dem Mainboard verschraubt 2x 120mm Lüfter mit 4pin PWM und jeweils 16 RGB-LEDs 3pin RGB-Header Anschluss für 5V RGB-Mainboardsteuerung Unterstützt CPUs mit einer TDP von bis zu 180W