



IT-607 Desktop

Mit dem **IT-607 Desktop** erleben Sie innovative Konzepte auf kleinstem Raum! Angefangen beim Montagekäfig, der sich um 90° herausdrehen lässt und so zur einfachen Montage aller Laufwerke beiträgt, über einen zusätzlichen Einbauplatz im Boden des Gehäuses, der wahlweise eine 2,5" Festplatte oder einen 60mm Lüfter aufnehmen kann.

Das **IT-607 Desktop** wird platzsparend auf dem beiliegenden Standfuß positioniert und bietet mit seinen beiden USB-Frontanschlüssen, davon 1x **USB 3.0** und 1x USB 2.0, sowie einem SD/MMC/MS-Card-Reader ausreichende Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte und Speicherkarten.

Spezifikationen

Motherboard	Mini-ITX, µATX
Max. Laufwerkseinschübe	5,25" extern: 1 3,5" extern: 0 2,5" intern: 2* 3,5" intern: 2
Anschlüsse Front	USB 2.0: 1 USB 3.0: 1 Card-Reader: 1 Mikrofon: 1 Kopfhörer: 1
Lüftervorbereitungen	Seitlich: 1x 60mm* und 1x 80mm (1x 80mm serienmäßig, 3pin Anschluss)
Maximale CPU-Kühler Höhe	70mm
Maximale Grafikkartenlänge	225mm
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 55 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88881223
EAN-Code	4260133126305
Lieferumfang	Standfuß Schraubensortiment Netzkabel Montageanleitung
Merkmale	SD/MMC/MS-Card-Reader Tragegriff für einfachen Transport Herausdrehbarer Montagekäfig für ODD und HDD/SSD Frontblende in Klavierlackoptik Oberstes Slotblech wiederverwendbar USB 3.0, USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker Platz für bis zu vier Low-Profile Steckkarten Reset-Taster Verschlussöse HD-Audio

*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	295mm	307mm	350mm
Breite	100mm	100mm	155mm
Tiefe	365mm	415mm	460mm

Gewicht (netto): 2,42Kg
Gewicht (brutto): 3,02Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität: 