S-3901 Impulse

S-3901 Impulse – RGB meets Design

Sind Sie auf der Suche nach einem besonderen Gehäuse, welches Ihre Beleuchtungs-Vorstellungen in neue Sphären rückt? Dann ist das S-3901 Impulse genau richtig für Sie!
Ein leicht getöntes Seitenteil aus Tempered Glass sowie zwei RGB LED-Streifen, die sich über den gesamten Deckel und Vorbau des Gehäuses spannen, machen aus dem S-3901 den idealen Kandidaten für ein High-End-System mit aufwendiger LED-Beleuchtung. Dazu trägt nicht nur der serienmäßig an der Rückwand verbaute 120mm RGB LED-Lüfter bei, sondern vor allem die digitale 5V RGB-Steuerplatine, an der Platz für bis zu 7 weitere RGB-Lüfter ist, die alle samt über die RGB-Mainboardsteuerung verwaltet werden können. Platz für bis zu vier weitere 3pin Lüfter runden die Anschlussvielfalt der integrierten Platine ab.

Im Deckel des Gehäuses befinden sich, neben den LED-Streifen, feste Staubfiltereinsätze sowie die Bedienelemente. Neben jeweils zwei USB 2.0 und 3.0 Anschlüssen sowie HD-Audio Buchsen, befinden sich dort ein Schieberegler zum Festlegen der Lüftergeschwindigkeit (Off/Low/High) sowie ein Schalter zum manuellen Durchschalten der LED-Effekte. Ein weiterer, herausnehmbarer Staubfilter unter dem Netzteil sowie vielfältige Möglichkeiten zum Verlegen der Kabel, komplettieren das Angebot.

- ✓RGB-Steuerplatine (ermöglicht Effekte wie Lauflicht oder Regenbogen)
- ✓3pin RGB-Header Anschluss für digitale 5V RGB-Mainboardsteuerung
- ✓Inklusive zwei RGB LED-Streifen und einem 120mm RGB-Lüfter
- ✓Seitenteil aus Tempered Glass

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 19.06.2019

S-3901 Impulse

Spezifikationen

Motherboard	ATX, µATX, ITX
Laufwerkseinschübe	5,25" extern: 0 3,5" extern: 0 3,5" intern: 2 2,5" intern: 2
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2 USB 2.0: 2 Mikrofon: 1 Kopfhörer: 1
Lüftervorbereitungen	Front: 3x 120mm o. 2x 140mm (optional) Rückseite: 1x 120mm (serienmäßig, RGB, 6pin-Anschluss) Deckel: 2x 120mm o. 2x 140mm (optional)
Maximale CPU-Kühler Höhe	175mm
Maximale Grafikkartenlänge	275mm
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 24 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88881272
EAN-Code	4260455641371
Lieferumfang	Schraubentüte Bedienungsanleitung (Deutsch, Englisch)
Merkmale	Frontblende und Deckel mit zwei RGB-Leuchtstreifen Seitenteil aus Tempered Glass 1x 120mm RGB-Lüfter auf der Rückseite serienmäßig 3pin RGB-Header Anschluss für 5V RGB-Mainboardsteuerung LED-Taster zum Wechseln der Farbeffekte RGB-Platine für bis zu 7 weitere RGB-Lüfter mit spezifischem 6pin Anschluss und vier 3pin Lüfter Manuelle Lüftersteuerung über Schieberegler im Deckel Zwei 3,5" Einbauplätze unterhalb des Mainboardträgers mit getrenntem Airflow Aufnahme für Wasserkühlungen in den Größen 120mm und 240mm Netzteilaufnahme in separatem Käfig im Bodenteil Öffnungen für einfaches Verlegen der Kabel Einfach zu entnehmende Staubfilter unterhalb des Netzteils Slotbleche aus Meshgitter geschraubt Standfüße

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	450mm	505mm	525mm
Breite	210mm	215mm	290mm
Tiefe	390mm	455mm	540mm

Gewicht (netto): 6,78kg
Gewicht (brutto): 8,04kg

Netzteil

OHNE

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

Geprüfte Qualität: CE

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 19.06.2019