



ITX A80S

Das Mini-ITX Gehäuse A80S von Inter-Tech – modern, stilbewusst und auffallend praktisch. Vollständig aus Aluminium gefertigt, bietet es zusätzlich durch diverse Lüftungsöffnungen eine perfekte, thermische Entlastung. Praktisch ist zudem der externe Slim-DVD Schacht, der Ihnen die Möglichkeit bietet, ein optisches Laufwerk zu verbauen. Seine schlichte Formensprache macht es zeitlos elegant.

Systeme auf Mini-ITX Basis können sehr energiesparend konstruiert werden, so dass das serienmäßige, externe 60W Netzteil meist ausreicht um einen leistungsfähigen ITX-Rechner zu betreiben. Die interne Mini-ITX PSU-Platine ist jedoch in der Lage auch Eingangsspannungen von bis zu 120W zu verarbeiten.

- ✓ Robustes Voll-Aluminiumgehäuse
- ✓ 2x USB 3.0 Schnittstelle
- ✓ inklusive 60W Netzteil
- ✓ hochwertige Standfüße, verchromt

Spezifikationen

Motherboard	ITX
Laufwerkseinschübe	Slim-DVD: 1 3,5" intern: 1/0* 2,5" intern: 0/1*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2 Mikrofon: - Kopfhörer: -
Gehäuseöffnung	WLAN-Antenne: 2 COM-Ports: 3
Lüftervorbereitungen	HDD-Träger: 2x 40x40x10mm oder 50x50x10mm oder 60x60x10mm (seitlich, optional)
Stromeingang	Für 12V Stecker mit den Abmessungen 5,5x2,5x10,7mm
Maximale CPU-Kühler Höhe	40mm ¹ /30mm ²
Maximale Grafikkartenlänge	-
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Umverpackungseinheit: 6 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung Netzteil 24 Monate Garantie
Artikelnummer	88881303
EAN-Code	4260455643405
Lieferumfang	Externes 60W Netzteil, 12V/5A Mini-ITX PSU max. 120W Rev 2 Netzkabel Kabelbinder Schraubensortiment
Merkmale	Externes 60W Netzteil Mini-ITX PSU unterstützt externe 12V Netzteile bis zu 120W Vorbereitung für VESA-Halterung 75x75mm Standfüße

* die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen
¹ ohne Laufwerke, ² mit Laufwerken

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	80mm	88mm	265mm
Breite	200mm	200mm	150mm
Tiefe	200mm	200mm	240mm

Gewicht (netto): 1,19kg
 Gewicht (brutto): 1,90kg

DC/DC-Platine:

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20Pin	1x	-
4+4Pin 12V	1x	23cm
IDE 4Pin	1x	23cm
S-ATA	1x	40cm

DC Output	Ausgangsspannung (V)	Max. Ausgangsstrom (A)
+3.30 V	+3.30	5.0
+5.00 V	+5.00	5.0
+5.00 VSB	+5.00	2.0
+12.00 V	+12.00	5.0
-12.00 V	-12.00	0.1

Geprüfte Qualität: 