



IPC 4U-4424

Das **IPC 4U-4424** ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das **IPC 4U-4424** die Möglichkeit maximal vierundzwanzig 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten, sowie zwei 2,5" oder eine 3,5" interne Festplatte/n zu verbauen. Das **IPC 4U-4424** ist mit fünf serienmäßig eingebauten Lüftern ausgestattet, wovon sich drei 120mm intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden. Zwei weitere 80mm Lüfter an der Rückseite sorgen zudem zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche, [USB 3.0 Anschlüsse](#) und der mit Snap-In Verschlüssen versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket.

Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, µATX, ATX, eATX, SSI EEB maximale Mainboardgröße BxT: 305mm x 345mm, 12" x 13,5"
Laufwerke	24x 2,5" oder 3,5" Hot-Swap (max. 12G) 1x Laufwerkshalterung für 1x 3,5" oder 2x 2,5" interne Laufwerk/e
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Intern: 3x 120mm (3x serienmäßig, Molex-Anschluss) Rückseite: 2x 80mm (2x serienmäßig, 3pin (4pin Stecker))
Bedienelemente	Power-Taster Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität 3x Netzwerkaktivität Alarm Temperaturalarm
Stromversorgung	ATX-/Redundantes-Netzteil
Material	1,0-1,2mm Stahl
Maximale CPU-Kühler Höhe	155mm
Maximale Grafikkartenlänge	345mm
Verpackungseinheit	Versandereinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 12 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887122
EAN-Code	4260133126435
Lieferumfang	Schraubensortiment Netzteilhalterung für ATX (vormontiert), 4HE redundante und 3HE 3-fach redundante Netzteile Adapter für 2HE-Netzteil + optionale 80mm Lüfterhalterung Befestigungswinkel für div. Netzteile Montagewerkzeug
Merkmale	Serienmäßig 3x 120mm und 2x 80mm Lüfter USB 3.0 intern als genormte Blockstecker 7x gelochte Slotbleche Deckel mit Snap-In Verschluss S-ATA/SAS Hot-Swap Backplane mit SFF-8087 Buchse ¹

¹Die Backplane eignet sich nur für den Betrieb an einem SAS-Controller mit SFF-8087 Anschluss.
Für den Betrieb mit einem SATA-Controller bitte die optionalen gekreuzten SFF8087 zu 4x SATA-Kabel (88885237) in entsprechender Anzahl mitbestellen.

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	178mm	178mm	240mm
Breite	433mm	482mm	560mm
Tiefe	650mm	688mm	830mm

Gewicht (netto): 15,30kg
Gewicht (brutto): 18,20kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität:

