



19" IPC 4098-S - Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke

Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Der interne, herausnehmbare Querträger kann zudem bis zu 4x 2,5" Laufwerke aufnehmen.

Dank der abschließbaren Türen in der Front, sind die externen Laufwerke vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Integrierte Staubfilter sorgen für saubere Luft und ein einwandfreies Kühlverhalten.

Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, mATX, µATX, ATX
Laufwerkseinschübe	Maximale Boardabmessung BxH: 305mm x 300mm, 12" x 11,8"
	5,25" extern: 6 ¹
	3,5" extern: 0
	3,5" intern: 5 ¹
	2,5" intern: 6*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Rückseite: 2x 80mm (serienmäßig, 3Pin-Anschluss)
Bedienelemente	Powerschalter Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität
Stromversorgung	ATX-Netzteil, PS2 Mini-Redundant
Material	1,0-1,2mm Stahl
Maximale CPU-Kühler Höhe	130mm ²
Maximale Grafikkartenlänge	290mm ³
Verpackungseinheit	Versandereinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 12 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887177
EAN-Code	4260133128095
Lieferumfang	Schlüssel Schraubensortiment Einbaurahmen 5,25" auf 3,5" extern
Merkmale	Staubfilter Laufwerkskäfige herausnehmbar 7x geschraubte Slotbleche (hinten) Fronttüren abschließbar USB 3.0 intern als genormter Blockstecker

*Bauhöhe 4x 9.5mm und 2x 15mm
¹ die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen, ² ohne Mittelsteg, ³ ohne HDD/ODD

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	175mm	178mm	295mm
Breite	427mm	485mm	580mm
Tiefe	470mm	520mm	640mm

Gewicht (netto): 11,36Kg
Gewicht (brutto): 15,25Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität:

