



IPC 3U-3508

Das **IPC 3U-3508** ist das perfekte Storage Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das **3U-3508** die Möglichkeit ein ATX Netzteil zu verbauen, sowie bis zu acht 2,5"/3,5" Hot Plug Festplatten, zwei 2,5" und zwei externe 5,25" Laufwerke. Mainboards können bis zur Standard ATX-Größe eingebaut werden.

Zusätzlich ist das Gehäuse serienmäßig mit zwei 80mm Lüftern und gelochten Slotblechen ausgestattet.

Die beiden serienmäßigen USB 3.0-Frontanschlüsse runden das Gesamtpaket ab.

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Mainboard | Mini ITX, µATX, ATX |
| Laufwerke | Max. Mainboardgröße BxT: 305mm x 244mm, 12" x 9.6" 2.5" or 3.5" external Hot-Swap (max. 6G): 8 5.25" extern: 2 2.5" intern: 2 |
| Anschlüsse Front | USB 3.0: 2 |
| Lüfter / Lüftervorbereitungen | Intern: 2x 80mm (Molex) Rückseite: 2x 60mm (optional) |
| Bedienelemente | Power-Taster Reset-Taster |
| LED | Power Festplattenaktivität |
| Stromversorgung | ATX-Netzteil |
| Material | 1,0-1,2mm Stahl |
| Maximale CPU-Kühler Höhe | 100mm |
| Maximale Grafikkartenlänge | 244mm |
| Verpackungseinheit | Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 15 Stück |
| Garantie und Gewährleistung | Gehäuse 24 Monate Gewährleistung |
| Artikelnummer | 88887335 |
| EAN-Code | 4260455646420 |
| Lieferumfang | Schraubensortiment Netzteilhalterung für ATX |
| Merkmale | Serienmäßig 2x 80mm Lüfter 5x gelochte Slotbleche 2x 4-fach S-ATA/SAS Hot-Swap Backplane mit SATA Buchsen Hot-Swap Rahmen abschließbar |

Maße und Gewichte

| | Käfig | Gehäuse | Verpackung |
|--------|-------|---------|------------|
| Höhe | 132mm | 132mm | 245mm |
| Breite | 430mm | 482mm | 575mm |
| Tiefe | 478mm | 528mm | 655mm |

Gewicht (netto): 9,51kg
Gewicht (brutto): 12,47kg

Netzteil

| Anschluss | Anzahl | Max. Länge |
|--------------------|--------|------------|
| Mainboard 20+4Pin | - | - |
| P4 12V 4Pin | - | - |
| P4/EPS 4+4Pin | - | - |
| P8 12V 8Pin | - | - |
| PCI-Express 6+2Pin | - | - |
| PCI-Express 6Pin | - | - |
| IDE 4Pin | - | - |
| S-ATA | - | - |
| Floppy | - | - |
| Tachosignal Lüfter | - | - |
| Fan Control | - | - |
| Lüftergröße: 120mm | - | - |

OHNE

Geprüfte Qualität: 