



## Modell: SX-0816

Art.: 88887426

19"-PDU mit 8 schaltbaren C13-Ausgängen für professionelle Remote-Stromverteilung und Überwachung in Server- und Netzwerkschränken. Die maximale Gesamtlast beträgt 16 A, wobei jeder einzelne Ausgang mit bis zu 10 A belastbar ist. Jeder Port kann individuell per Fernzugriff geschaltet werden, was eine gezielte Steuerung und Neustartfunktion angeschlossener Geräte ermöglicht.

Das integrierte Monitoring-System erfasst zuverlässig Gesamtstrom, Gesamtspannung sowie die Gesamtleistung und sorgt damit für eine transparente Energieüberwachung. Zusätzlich ist ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor integriert, um optimale Umgebungsbedingungen im Rack sicherzustellen und frühzeitig auf kritische Veränderungen reagieren zu können.

Die Verwaltung erfolgt komfortabel über ein Webinterface oder per SNMP und unterstützt umfassende Netzwerkprotokolle wie HTTP, HTTPS, DHCP, SNMP, TCP/IP, UDP sowie E-Mail-Benachrichtigungen. Individuell einstellbare Warn- und Alarmwerte ermöglichen eine proaktive Überwachung und automatische Benachrichtigung bei Grenzwertüberschreitungen.

Die PDU verfügt über einen C20-Eingang sowie 8 x C13-Ausgänge und eignet sich ideal für Rechenzentren, Serverschränke, Netzwerkumgebungen und professionelle IT-Infrastrukturen, in denen zuverlässige Stromverteilung, Fernsteuerung und Umweltüberwachung erforderlich sind.

<b>Merkmale</b>	Remote Monitoring per Webinterface oder SNMP
	Messung von Strom, Spannung und Leistung (Gesamtmessung)
	Einstellbare Warnwerte
	HTTP/HTTPS, DHCP, SNMP
	E-Mail Benachrichtigungen
	Benutzermanagement
	Temperatur und Luftfeuchtigkeitsmessung über integrierten Sensor

<b>Eingang</b>	Eingangsspannung	AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz
	Stromaufnahme	max 3840W
	Anschluss	1x C20
	Länge Anschlusskabel	2 m

<b>Ausgang</b>	Ausgangsspannung	AC 100 - 240 V~, 50/60Hz
	Max. Ausgangsleistung	16A
	Max. Ausgangsleistung/ Port	10A
	Anschlüsse	8x C13

<b>Remote-Steuerung</b>	Netzwerkanschluss	1x RJ45, 10/100M
	Protokolle	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, SNMP, Mail

<b>Sicherheit</b>	Überlastschutz	+
-------------------	----------------	---

<b>Umweltbedingungen</b>	Temperatur	0°C - 50°C (im Betrieb) -20°C - 60°C (Lagerung)
	Luftfeuchtigkeit	0% - 80% (im Betrieb, nicht kondensierend) 0% - 85% (Lagerung, nicht kondensierend)

<b>Lieferumfang</b>	PDU Befestigungswinkel und Schrauben Anschlusskabel C19 auf C20 Kurzanleitung, Deutsch + Englisch
---------------------	--

<b>Gewährleistung</b>	24 Monate
-----------------------	-----------

<b>Logistische Daten</b>	Abmessungen	442 x 170 x 44 mm
	Netto-Gewicht	2,30 kg
	Brutto-Gewicht	2,88 kg
	Artikelnummer	88887426
	GTIN	4262531060007
	Verpackungseinheiten	1 Stück/ 4 Stück