



Modell: 4U-4408L

Art.: 88887427

Dieses leistungsstarke 4U Storagegehäuse wurde speziell für professionelle Server-, Storage- und Datacenter-Anwendungen entwickelt. Dank der hohen Laufwerkskapazität, der optimalen Kühlung und der flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten eignet sich das Gehäuse ideal für NAS-, Backup-, Virtualisierungs- und Storage-Server.

Die acht frontseitigen Hot-Swap-Einschübe ermöglichen einen schnellen und werkzeuglosen Austausch von 2,5"- oder 3,5"-Festplatten im laufenden Betrieb. Ergänzt wird das System durch einen zusätzlichen 2,5"-Hot-Swap-Einschub in der Rückwand – ideal für Systemlaufwerke oder Cache-SSDs.

Zusätzliche interne Laufwerksplätze bieten weitere Flexibilität bei der Konfiguration von SSDs oder HDDs.

Das durchdachte Kühldesign gewährleistet eine stabile Systemtemperatur auch bei hoher Laufwerksbestückung.

Die integrierte Rückwand unterstützt Standard-ATX-Netzteile. Alternativ, für maximale Ausfallsicherheit in professionellen Umgebungen, ist optional eine Rückwand für redundante 2U-Netzteile erhältlich.

Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Hot-Swap-Wechselrahmen für 2,5"- oder 3,5"-Festplatten Zusätzlich 1 Hot-Swap-Wechselrahmen in der Rückwand für 2,5"-Laufwerke 2x Aufnahme für jeweils 2x 2,5" HDD/SSD oder alternativ 1x 3,5" HDD Unterstützung für bis zu 11 Erweiterungskarten Optimiertes Kühlsystem mit mehreren Lüfterzonen Unterstützung für ATX Netzteile bzw. optional für redundante 2U-Netzteile Optionale Rückwand für redundante Netzteile erhältlich Frontanschlüsse mit 2x USB 3.0 Robustes 4U-Rackmount-Design mit 65 cm Tiefe
-----------------	---

Backplane	Anzahl Backplanes	2
	Anzahl Festplatten	4/ Backplane
	Geschwindigkeit	SAS 12 Gb/s
	Anschluss Daten	2x SATA/SAS (SFF8643)
	Anschluss Strom	1x 4-Pin Molex/ Backplane

Größe	Mainboard	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB max. 335 x 386 mm
	Gehäuse	485 x 690 x 178mm (BxTxH)
	Käfig	435 x 445 x 177,6mm (BxTxH)

Einbauplätze	5,25" extern	-
	3,5" extern	-
	2,5" extern	1 (Hot-Swap, hinten)
	3,5" extern oder 2,5"	8 (Hot-Swap)
	3,5" intern	-
	2,5" intern	-
	3,5" od. 2,5" intern	2x (2x2,5" oder 1x3,5")

Anschlüsse	USB A 3.0	2x 3.2 Gen1
	USB A 2.0	-
	USB Type C	-

Kopfhörer	-
Mikrofon	-
Card Reader	-

Eingebaute Lüfter	200mm	-
	140mm	-
	120mm	3x 4pin auf Backplane
	80mm	2x 3pin
	60mm	-

Einbaumöglichkeiten	Netzteil	ATX Redundant (2U redundant mit optionaler Rückwand)
	CPU Kühler	max. 145 mm
	Grafikkarte	max. 330 mm
	Lüfter	-

Lieferumfang	Gehäuse Schraubensortiment Schlüssel
---------------------	--

Gewährleistung	24 Monate
-----------------------	-----------

Logistische Daten	Netto-Gewicht	13,340 kg
	Brutto-Gewicht	15,630 kg
	Artikelnummer	88887427
	GTIN	4262531060014
	Verpackungseinheiten	1 Stück 12 Stück (Palette)