



Modell: PD-3100

Art.: 88882230

PD-Charger PD-3100 für den internationalen Gebrauch

Der PD-3100 ist ein normaler PD-Charger mit einer Ausgangsleistung von 100W und Ausgangsspannungen von 5V, 9V, 12V, 15V und 20V. Die Besonderheit des PD-3100 liegt in der Auswechselbarkeit der Input-Stecker. Damit lässt sich der PD-3100 in ganz Europa, Großbritannien, den USA und in zu diesen Ländern kompatiblen Gebieten betreiben. Damit ist er ein idealer Begleiter bei der nächsten Urlaubsreise.

Eingang	Spannung	AC 100 - 240 V ~
	Strom	max 2A
	Frequenz	50/60Hz
Ausgang	Leistung	max. 100W
	Strom	max. 5,0A
	Spannung	5V= (max. 3,0A) 9V= (max. 3,0A) 12V= (max. 3,0A) 15V= (max. 3,0A) 20V= (max. 5,0A)
	Adapter	Europa Vereinigtes Königreich USA
	Protokolle	PD 2.0/ 3.0
	Anschluss	USB Type C
	Kabellänge	2 m
Sicherheit	Kurzschlusschutz	+
	Überlastschutz	+
	Überspannungsschutz	+
Ökonomische Daten	Effizienz	bis zu 90,81%
	Standby Stromverbrauch	< 0,09W
	MTBF	> 50.000 Std.
Umweltbedingungen	Temperatur	0°C - 40°C (im Betrieb) -20°C - 70°C (Lagerung)
	Luftfeuchtigkeit	20% - 80% (im Betrieb, nicht kondensierend) 10% - 90% (Lagerung, nicht kondensierend)
Lieferumfang		Netzteil je ein Adapter EU, GB, USA USB Type C Kabel, 2 m Anleitung
Gewährleistung		24 Monate Garantie

Logistische Daten

Abmessungen	66 x 67 x 32 mm
Netto-Gewicht	285 g
Brutto-Gewicht	395 g
Artikelnummer	88882230
GTIN	4260455648912
Verpackungseinheiten	1 Stück