



IT-5908

Der **IT-5908** ist ein moderner Midi-Tower in robuster und kompakter Bauweise, der durch die benutzerfreundliche Anordnung seiner Frontanschlüsse, im oberen Teil, überzeugen kann.

Neben der Optik überzeugt der **IT-5908** mit Platz für bis zu vier optionalen Lüftern, Einbaumöglichkeiten für eine Vielzahl an 3,5" und 2,5" Festplatten sowie einem durchdachten Innenkäfig, der Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 35,5cm bietet.

Die beiden **USB 3.0** Frontanschlüsse sowie die Kleinteilablage im Deckel (für z.B. USB-Sticks) runden das positive Gesamtpaket ab und machen diesen Midi-Tower zu einem wahren Allrounder.

Spezifikationen

Motherboard	ATX, µATX
Max. Laufwerkseinschübe	5,25" extern: 1 3,5" extern: 1 2,5" intern: 2* 3,5" intern: 4*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2 Mikrofon: 1 Kopfhörer: 1
Lüftervorbereitungen	Rückseite: 1x 80mm od. 1x 120mm Front: 1x 120mm Seitenteil: 2x 120mm
Maximale CPU-Kühler Höhe	145mm
Maximale Grafikkartenlänge	355mm
Verpackungseinheit	Versandereinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 28 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88881237
EAN-Code	4260133128903
Lieferumfang	Schraubensortiment Einbauwinkel für 5,25" auf 3,5" extern
Merkmale	Reset-Taster Oberstes Slotblech wiederverwendbar Frontblende in Klavierlackoptik Platz für bis zu 35,5cm lange Grafikkarten Kabelmanagement für sauberes Verlegen der Kabel Kleinteilablage im Deckel (z.B. für USB-Sticks) Power-LED im Mittelsteg mit Farbwechsel USB 3.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker Verschlüsse HD-Audio

*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	410mm	410mm	455mm
Breite	180mm	200mm	230mm
Tiefe	370mm	415mm	465mm

Gewicht (netto): 2,90kg
Gewicht (brutto): 3,45kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität: 